

# 特斯拉 model 3电吸门安装说明

## 安装注意事项

- 安装电吸门前先要检查车门玻璃是否正常升降，内外解锁开关是否正常，及原车功能是否正常。
- 安装前检查车辆外观是否有刮痕拍照并告知车主。
- 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- 安装完成填写安装检点表。
- 重点事项：锁拉线正确摆放。如拉线有严重折弯，拉线摆放不顺畅将影响锁开关门效果
- 安装完毕检查门内的布线及所有拉线摆放顺畅与玻璃升降无干涉。

## 安装步骤左右前门安装：



1.左右前门安装步骤



2.拆下饰板此处螺丝



3.拆下饰板此处螺丝



4.从下端用翘刀翘开饰板



5.拆下盖板上的螺丝



6.把盖板此处顺时针旋转拆开



7.把盖板上的插口拔下，拆下盖板



8.拆下盖板之后，把此处的插口插好，不然测试无法正常工作



9.拆下锁块螺丝



10.把原车锁插头拔掉，取出原车锁



11.取出原车锁



12.安装我司电吸锁，用我司螺丝固定



13.把原车锁的插口转插我司电吸锁插头



14.用粘胶固定我司电机



15.穿线



16.电吸锁插头线头对插我司电机

### 原车取电方式:



1.拆下原车此处饰板



2.在原车副驾上取电



3.拆下原车此处饰板



4.在原车主驾上接地线

### 安装步骤左右后门安装:



1.左右后门安装步骤



2.拆下饰板此处螺丝



3.拆下饰板此处螺丝



4.从下端用翘刀翘开饰板



5.拆下盖板上的螺丝



6.把此处胶塞拿掉



7.把玻璃降孔位上看到螺丝, 把螺丝拆下



8.把玻璃拿下来



9.把盖板此处顺时针旋转拆开



10.把盖板上的插口拔下，拆下盖板



11.拆下盖板之后，把此处的插口插好，不然测试无法正常工作



12.拆下锁块螺丝



13.把原车锁插头拔掉，取出原车锁



14.取出原车锁



15.安装我司电吸锁，用我司螺丝固定



16.把原车锁的插口转插我司电吸锁插头



17.用粘胶固定我司电机



18.拆下此处饰板，穿线



19.电吸锁插头线头对插我司电机

## 安装调试检查：



1.安装调试



2.检验合格将门板复原